



LifY-11Y 2x0,14 mm²

Aufbau:

- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602 ETP1 / DIN 40500/46431
- Leiteraufbau: 18x0,100 mm
- Aderisolation: PVC nach DIN EN 50363-3 TI3
- Aderanzahl: 2
- Aderdurchmesser: 0,90 ± 0,05mm
- Farbcode: optional, je Ader einfarbig
- Verseilung: Adern optimal miteinander verseilt
- Mantelisolation: Thermoplastisches Polyether-Polyurethan (TPE-U)
- Shorehärte: A88 ± 5
- Mantelfarbe: grau
- Außendurchmesser: 2,80 ± 0,15mm

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 100V AC
- Prüfspannung: 1500V AC
- Isolationswiderstand: min. 20 MΩm x km bei 20°C
- Leiterwiderstand: max. 148,0000 Ωm/km bei 20°C
- Temperaturbereich: in Ruhe: -40°C...+90°C
in Bewegung: -20°C...+90°C
- Biegeradius bewegt: 15 x Außendurchmesser
- Biegeradius fest verlegt: 10 x Außendurchmesser

RoHS und REACH-konform

Artikelnummer: 4650200144

-
- Further formats available on request
 - All data and products subject to change